

电子地磅秤如何设置上下限报警

电子地磅秤使用越来越广泛了。恒刚时间专业销售[电子地磅秤](#)的商家，我司电子地磅秤的功能应有尽有，今天小编就来为大家分享一下电子地磅秤如何设置上下限报警？？希望可以帮助到有需要的朋友。

上下限量报警电子地磅秤加装上下限报警输出可设置重量上下限，超过设置的重量亮红灯并发出报警，在设置范围内亮绿灯正常，低于设置的重量时亮黄灯并同时发出报警声音。产品符合 OIMLIII级秤国际标准，计量性能准确可靠。显示仪表 6 位红色 LED(0.8 英寸)显示醒目大方，适合各种称重环境使用。交/直流两用电源供电(内置可充电蓄电池)，适用于无交流电的场所称重使用。报警电子地磅秤立杆采用不锈钢管，秤面采用不锈钢秤盘，称体采用优质钢材烧焊静电喷塑工艺，坚固耐用，秤体水平可调。

上下限量报警电子地磅秤限量报警提示可方便的指示在自动称重过程中存有的问题，用户可在工艺编程中设置报警功能，如：超量报警、欠量报警，还可设置报警后执行不同的操作。

例如：在工艺编程中启用超量报警功能并设置超量值为 0.5kg(定量值为 10kg)当执行自动工艺后，系统根据工艺执行，把所有放料门关闭并等待称量值稳定后，如果实际值为 10.6kg，这时开关量输出点将输出超量报警信号以作提示，如没有超出 0.5kg 则系统继续往下执行。

例如二：如果产品超重或者欠重时，上下限量报警电子地磅秤会发出声光报警的时，并能输出一个信号，输出开关信号，经过三极管放大信号驱动继电器，使之控制电磁阀的的开/关，上下限量报警电子地磅秤在设定检重值后就可以用重量控制电磁阀的工作状态。