

牲畜专用畜牧秤,秤猪秤牛秤羊电子秤,该畜牧秤使用专用的动物称重仪表,适用生猪、牛、马、羊、鸡、鹅、鸭等动物,畜禽称重需求。该畜牧秤系统准确度高,称重迅速,工作稳定可靠,安装维护简单,搬动方便。





畜牧秤特点:

- 1.无框架、低台面，自带限位，自动复位功能
- 2.U 型梁结构，花钢板或平板，通过专用夹具组焊
- 3.材质：碳钢、不锈钢贴面、全不锈钢，三种可选
- 4.碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理
- 5.不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理
- 6.受保护的承载活动支脚，对地面的要求较低
- 7.配备四只合金钢或不锈钢称重传感器



畜牧秤技术参数：

6 个状态指示：去皮、毛重、净重、日期、时间、稳定

24 个轻触式薄膜键盘(中、英文)

255 个车号，100 个货号，2000 组记录(可扩大 4 倍)

畜牧秤输入信号范围： $-40\text{mV} \sim +40\text{mV}$

输入信号分辨率： $0.2\mu\text{V}$

最大净输入信号： 40mV

采样速率： >100 次/秒

非线性修正： 30 点

A/D 转换分辨率： 50 万码

电源要求： 电压： $100\text{V} \sim 240\text{VAC}$ 可选，电压波动范围： $-15\% \sim +10\%$ 频率： $49\text{Hz} \sim 51\text{Hz}$

畜牧秤功耗： 最大 20W

可连接 8 个 $350\ \Omega$ 的传感器或 16 个 $700\ \Omega$ 的传感器

串行口 1 接口形式: RS232 (ZENITH 连续输出或命令方式输出)

串行口 2 接口形式: RS485 (ZENITH 连续输出)

